HOT WATER H.P. CLEANER IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA

BLITZ HOT

Diesel engine driven hot water high pressure washer. Top efficiency for intensive professional use.

Used in situations where is required great power together with the degreasing efficiency of hot water, in absence of electricity. The Blitz Hot is particularly indicated for the removal of graffiti, murals, in the construction industry and in agriculture.

Classe Autonoma ad acqua calda. Il top dell'efficienza per l'uso professionale intensivo.

Utilizzata nelle situazioni in cui è necessaria una grande potenza unitamente al potere sgrassante dell'acqua calda e in assenza di energia elettrica, Blitz Hot è particolarmente indicata per la rimozione dei grafiti, murales, in edilizia o nell'agricoltura.











PULITECNO

Triplex pump with ceramic plungers connecting rod system, brass head pump. Pressure regulator with built-in detergent suction. Fuel, water and detergent filters.

Pressure gauge and thermostat. Safety valve.

Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella/manovella e testata in ottone. Regolazione della pressione e aspirazione detergente incorporata. Filtri gasolio, acqua e detergente. Manometro e Termostato. Valvola di sicurezza.



e presa ausiliaria 12V. Avviamento elettrico (batteria esclusa).



Trasmissione con riduttore a 1450 RPM.
Accelerazione automatica.

Gun / Pistola (cod. 6600600)

Lance / Lancia (cod. 6600610+6000050)

10 mt. H.P. hose / Tubo A.P. 10 mt. (cod. 6000145)





12V DC high efficiency vertical stainless steel boiler AISI 430 boiler, with refractory cement base.

Caldaia verticale ad alto rendimento a 12V Dc, con fondo in cemento refrattario e testata in acciaio inox.





Air cooled diesel engine 15LD440 /15LD4401, setting 10HP/ 7.4 KW at 3600 RPM, self-winding start and 12V electric start, cylindrical shaft, 30 Amp alternator, dry air filter.

Motore Diesel raffreddato ad aria 15LD4401 o 15LD440. Taratura 10.1HP/7.4 kW a 3.600 RPM, avviamento autoavvolgente e avviamento elettrico 12V, albero cilindrico 25.4, alternatore 30A, filtro aria a secco.



Telaio portante in acciaio con serbatoio per il gasolio.









BLITZ HOT	Code Codice	Max. pressure Max. pressione		Flow rate Portata		Power Potenza	R.P.M.	Water tem Temperatu	nperature ura acqua	Weight Peso	Box dimensions Dimensione scat.	Pallet q.ty Q.tà pallet	Q.ty per Q.tà per	container container	Truck q.ty Q.tà camion	Machine dimensions Dimensione macchina
		bar	PSI	Lt/h	gph	HP		°C	°F	kg	LxWxH (cm)		20 ft	40 ft		LxWxH (cm)
WS200.15	93100312	200	2.900	900	238	11 1 450	1 450	30/140	70/350	200	89x146x107	1	16	32	32	72x132x90
W\$150.21	93100313	150	2.200	1.260	333		1.400						10	02	02	

Pump type - Tipo pompa

ws

I.P.

OPTIONAL ACCESSORIES ACCESSORI OPTIONAL



Pipe cleaning nozzle Ugello sturatubi

cod. 1000394



Sand blasting kit Kit sabbiatura

cod. 6000600 + cod. 4000140



Double nozzle carrier (supplied without nozzles) Testina doppia (fornita priva di ugelli)



15lt./min. Kit rotating nozzle Kit ugello rotante 15lt./min. cod. 1000384KIT

21lt./min. Kit rotating nozzle Kit ugello rotante 21lt./min. cod. 1000380KIT



cod. 6000663PLT

Rotating brush
Spazzola rotante



Exhaust smoke tube adapter Adattatore camino per scarico fumi



H.P. connection sealing Sigillante per raccordi A.P. Water softner
Dispositivo anticalcare

cod. 4000245

cod. 6000445