

Accesorios incluidos de serie::

- Pistola pulverizadora Easy Press
- Pistola pulverizadora con revestimiento suave de la empuñadura
- Manguera de alta presión 10 m calidad Longlife diam. nom. 8, 400 bar
- Tubo pulverizador 1050 mm
- Boquilla de alto rendimiento
- Servo Control
- Sistema antirrotaciones (AVS)
- Bomba de tres émbolos axiales con pistones cerámicos
- Conector inversor de la polaridad (3~)
- Sistema de amortiguación de vibraciones SDS
- Sistema electrónico de servicio
- Sistema electrónico de servicio con diodos luminosos
- Dos depósitos de detergente
- Protección contra funcionamiento en seco



No de pedido: 1.071-620.0

Datos técnicos:

Tipo de corriente Ph /V/Hz	3/400/50
Volumen transportado (l/h)	600-1200
Presión (bar /MPa)	30-180/3-18
Temperatura máx. (°C)	80-155
Potencia conectada (kW)	8,4
Consumo de gasóleo a plena carga (kg/h)	7,7
Depósito de combustible (l)	25
Peso (kg)	178
Dimensiones (la. x an. x al.) (mm)	1330x750x1060
Depósito de detergente (l)	20

Accesorios opcionales

Accesorio limpiador FR 30 ME

Limpiadora de superficies FR 30 ME

Limpiadora de superficies de alta calidad y resistente al agua caliente con carcasa de acero inoxidable. Alojamiento cerámico doble, rodillos de dirección que no dejan marcas y acoplamiento de manguera de aspiración integrado para aspirar las salpicaduras de agua. Especialmente adecuada para la limpieza interior y el sector alimentario. El kit de boquillas específico debe pedirse por separado. Máx. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C

No de pedido 2.640-355.0



Accesorio limpiador FR 50

Limpiadora de superficies FR 50

Gracias a su ancho útil de 500 mm, la FR 50 es perfecta para la limpieza de grandes superficies. Resistente al agua caliente, carcasa de acero inoxidable, alojamiento cerámico doble, cómoda asa de empuje, rodillos de dirección que no dejan marcas en el suelo y dosificación integrada del detergente a baja presión. El kit de boquillas específico debe pedirse por separado. Máx. 250 bar / 1800 l/h / 80 °C.

No de pedido 2.640-679.0



Accesorio para la limpieza de superficies FRV 30


FRV 30

No de pedido 2.642-999.0



Juego de montaje borde de goma

No de pedido 2.642-910.0



Conjunto de boquillas 080

No de pedido 2.642-982.0



Acoplamiento

Conector de mangueras

Para unir y alargar mangueras de alta presión, conexión 2 x M 22 x 1,5 m, latón con protección de goma

No de pedido 4.403-002.0



Acoplamiento de acción rápida

Acoplamiento de acción rápida

Para cambiar rápidamente entre diferentes tubos pulverizadores / accesorios. Se ajusta perfectamente a los dispositivos de pulverización de Kärcher, adecuado para la conexión de pistola y tubo pulverizador. Con rosca interior M 22 x 1,5.



No de pedido 6.401-458.0

Acoplamiento macho

Acoplamiento macho de acero inoxidable templado para un acoplamiento de acción rápida 6.401-458. Con rosca exterior M 22 x 1,5.



No de pedido 6.401-459.0

Acoplamiento de boquilla

Rosca de boquillas

Para la protección y la atornilladura de boquillas de alto rendimiento de Kärcher en el tubo pulverizador (M 18 x 1,5 IG).



No de pedido 5.401-210.0

Acoplamiento Geka

Acoplamiento Geka con boquilla portatubo, R 3/4 in
con boquilla portatubo

No de pedido 6.388-455.0



Acoplamiento Geka con rosca interior, R 1 in
con rosca interior

No de pedido 6.388-458.0



Acoplamiento Geka con boquilla portatubo, R 1 in
con boquilla portatubo

No de pedido 6.388-465.0



Acoplamiento giratorio

Acoplamiento giratorio

Evita eficazmente las torsiones de las mangueras de alta presión. Conexión M 22 x 1,5 m. Protector del asa



No de pedido 4.401-091.0

Adaptador

Adaptador M 22 – acoplamiento giratorio

M 22 x 1,5 rosca interior y acoplamiento giratorio. Para prolongar mangueras de alta presión con acoplamiento giratorio o para utilizar la lanza telescópica con una manguera de alta presión con acoplamiento giratorio.



No de pedido 4.424-004.0

Adaptador para lanza reguladora de la presión

Adaptador para lanza reguladora de la presión

para 4.760-230, 4.760-362, para fijar el accesorio al tubo pulverizador M 24 / 18 x 1,5



No de pedido 4.762-075.0

Anbausätze

Depósito de presión ABS para HDS M/S

El depósito de presión puede montarse adicionalmente en el aparato HDS, para amortiguar posibles golpes de ariete y de este modo proteger el sistema de conductos del aparato.



No de pedido 2.641-803.0

Boquilla alta presión, ángulo de proyección 0°

Boquilla alta presión, ángulo de proyección 0°

Chorro concentrado de alta presión para suciedad particularmente resistente.

No de pedido 2.884-540.0



Boquilla alta presión, ángulo de proyección 15°

Boquilla alta presión, ángulo de proyección 15°

Chorro de alta presión en abanico para la eliminación de suciedad particularmente resistente

No de pedido 2.883-392.0



Boquilla de alta presión, ángulo de proyección 40°

Boquilla de alta presión, ángulo de proyección 40°

Chorro en abanico para un elevado rendimiento de superficie. Adecuado para superficies delicadas.

No de pedido 2.884-526.0



Boquilla de alto impacto, ángulo de proyección 25°

Boquilla de alto rendimiento, ángulo de proyección de 25°

Boquilla de chorro en abanico para un elevado rendimiento de superficie y para la eliminación de suciedad particularmente resistente.

No de pedido 2.885-133.0



No de pedido 5.765-078.0



Boquilla de ángulo variable 0°-90°

Boquilla de ángulo variable 0°-90°

Permite modificar de modo continuo el ángulo de proyección del chorro de alta presión de 0–90°. Mejor adaptación al tipo y naturaleza de la suciedad y de la superficie a limpiar.

No de pedido 4.763-036.0



Boquilla de borocarburo

Boquilla de carburo de boro, para equipos desde 1000 l/h

Adicionalmente para paquete de boquillas. Boquilla de pulverizado muy resistente con forro de borocarburo para funcionamiento continuo.

No de pedido 6.415-083.0



Boquilla de vapor

Boquilla de chorro de vapor 40°

No de pedido 2.885-120.0



Boquilla de vaporización

Chorro en abanico, 50°, para los trabajos de limpieza y deshielo con la etapa de vapor, por ejemplo deshielo de arena, gravilla y material de encofrado, así como desencerado de vehículos nuevos.

No de pedido 4.766-024.0



Boquilla para aplicación de espuma

Kit de montaje para la boquilla de espuma

Para la aplicación dosificada de espumantes en el sector sanitario y alimentario o donde se requieran efectos de larga duración; montaje en el tubo pulverizador en lugar de la boquilla de alta presión

No de pedido 2.637-926.0



Boquilla para la limpieza de tubos y tuberías

No de pedido 5.763-088.0



No de pedido 5.763-089.0



Boquilla rotativa - conmutable a aspiración de detergente

Boquilla turbo - conmutable a aspiración de detergente

Boquilla turbo: Chorro concentrado rotativo, potencia de limpieza 10 veces superior. Larga vida útil gracias a la boquilla y cojinete de soporte, de cerámica. Conmutable a aspiración de detergente (Baja presión) máx. 300 bar/30 MPa, 85 °C



No de pedido 4.763-952.0

Boquilla rotativa - no conmutable

Boquilla rotativa - no conmutable

Boquilla turbo: Chorro concentrado rotativo, potencia de limpieza 10 veces superior. Larga vida útil gracias a la boquilla y cojinete de soporte, de cerámica máx. 300 bar/30 MPa, 85 °C



No de pedido 4.763-254.0

Cabezal de pulverizado HKF 50, acero inoxidable

Cabezal de pulverización HKF 50, acero inoxidable

Cabezal de limpieza interior de depósitos y bidones accionado por motor para la limpieza profesional de depósitos pequeños (barriles y bidones de 200 - 500 litros).



No de pedido 3.631-009.0

Cabezal de pulverizado HKF 50, latón

Cabezal pulverizador HKF 50, latón

Profundidad de inmersión de 850 mm. Cabezal de limpieza interior de bidones y recipientes con orificios a partir de 50 mm. Directamente acoplable a la limpiadora de alta presión. Accionamiento a través de motor eléctrico. Funcionamiento vertical y horizontal



No de pedido 3.631-039.0

Cepillo de lavado acoplable

Cepillo de lavado acoplable, M 18 x 1,5

Para su uso universal en la limpieza de superficies. Fijación directa al tubo pulverizador mediante un elemento de fijación. Acoplamiento M 18 x 1,5



No de pedido 4.762-016.0

Cepillo de lavado giratorio

Cepillo de lavado giratorio para equipos > 800 l/h

Accionado por el chorro de agua. Para la eliminación cuidadosa de las capas de polvo y suciedad fina acumuladas sobre todo tipo de superficies. Resistente a temperaturas hasta 80 °C, M 18 x 1,5 (el acoplamiento de cepillos es intercambiable).



No de pedido 4.762-283.0

Cepillo de lavado giratorio para equipos > 800 l/h

Accionado por el chorro de agua. Para la eliminación cuidadosa de las capas de polvo y suciedad fina acumuladas sobre todo tipo de superficies. Resistente a temperaturas hasta 80 °C, M 18 x 1,5 (el acoplamiento de cepillos es intercambiable).



No de pedido 4.762-287.0

Dispositivo de proyección de chorro de abrasivo en húmedo (sin boquilla)

Instalación de rociado con regulación de caudal (sin boquillas)

Adición de detergente para la pulverización al chorro de alta presión. Para eliminar capas de pintura y óxido y para decapar. Montaje en el tubo pulverizador en lugar de la boquilla de alta presión. Con regulación de caudal



No de pedido 4.762-010.0

Instalación de chorreado con regulación de caudal (sin boquillas)

Adición de detergente para la pulverización al chorro de alta presión. Para eliminar capas de pintura y óxido y para decapar. Montaje en el tubo pulverizador en lugar de la boquilla de alta presión. Sin regulación de caudal



No de pedido 4.762-022.0

Distribuidor en Y

Distribuidor en Y

Ofrece la posibilidad de conectar dos sistemas de pulverización al equipo. Montaje en la salida de alta presión.



No de pedido 4.405-048.0

Dreckfräser - umschaltbar auf Flachstrahl

Boquilla turbo - conmutable a chorro en abanico

Boquilla turbo: Chorro concentrado rotativo, potencia de limpieza 10 veces superior. Larga vida útil gracias a la boquilla y cojinete de soporte, de cerámica. Conmutable a chorro de alta presión en abanico máx. 300 bar/30 MPa, 85 °C



No de pedido 4.763-958.0

Elemento de empalme

Rosca de boquillas / tubuladura con rosca

Para fijar boquillas de alta presión y accesorios directamente a la pistola de alta presión (con atornilladura de boquillas) 1 x M 22 x 1,5 / 1 x M 18 x 1,5.



No de pedido 4.402-022.0

Estándar con acoplamiento en ambos lados

Manguera de alta presión, 15 m, DN 8, 315 bar, incluye acoplamiento giratorio

Con acoplamiento giratorio 2 x M 22 x 1,5

No de pedido 6.390-010.0



Estándar con acoplamiento en ambos lados

Manguera de alta presión, 20 m, DN 8, 315 bar, prolongación

Con acoplamientos en ambos extremos M 22 x 1,5 y protección contra pandeo NW 8/155 °C/315 bares

No de pedido 6.390-031.0



Manguera de alta presión, 15 m, DN 10, 220 bar, prolongación

Con acoplamiento M 22x1.5 en ambos extremos y protección antipandeo NW 10/155 C/220 bares

No de pedido 6.390-023.0



Manguera de alta presión, 10 m, prolongación

Para ampliar el radio de acción con la limpiadora de alta presión. Acoplamiento a ambos lados M 22 x 1,5.

No de pedido 6.391-342.0



Manguera de alta presión, 30 m, diámetro nominal 8, incluye acoplamiento giratorio

Con acoplamiento giratorio 2 x M 22 x 1,5

No de pedido 6.390-293.0



Filtro de aspiración

Filtro de aspiración con válvula de retención

Filtro de aspiración de latón para la aspiración de estanques, depósitos, etc. Con válvula de retención.

No de pedido 4.730-012.0



Filtro de aspiración sin válvula de retención

sin válvula de retención de latón

No de pedido 4.730-019.0



Filtro de aspiración de agua

Para aspirar agua de estanques, recipientes o similares; carcasa de filtro de poliamida, tamiz de acero inoxidable, ancho de malla de 800 µm, acoplamiento de 3/4 in y 1 in, sin válvula de retención

No de pedido 6.414-956.0



Filtro Fino de Agua

Filtro fino de agua, con adaptador

Filtro fino de agua, ancho de malla de 125 µm, temperatura máx. de 50 °C. Protege el equipo contra partículas de suciedad en el agua. Caudal de agua hasta 1200 l/h. Acoplamiento de 3/4 in, con adaptador de 1 in.

No de pedido 4.730-102.0



Filtro fino de agua, 100 µm, R 1 in

Filtro fino de agua, ancho de malla de 100 µm, temperatura máx. de 60 °C. Para el montaje en la entrada del equipo. Protege el equipo contra partículas de suciedad en el agua. Caudal de agua hasta 1200 l/h. Conexión de 1 in.

No de pedido 2.638-270.0



Flächenreiniger FRV 30 ME

FRV 30 ME

No de pedido 2.642-911.0



Inaktiv

Manguera de alta presión Longlife 400, 10 m, AN 8, conexión de pistola AVS

No de pedido 6.389-856.0



Lanza giratoria, 2040 mm

Lanza, 2.050 mm, giratoria, ergonómica

No de pedido 4.760-366.0



Acoplamiento giratorio

No de pedido 4.401-076.0



FRV 30

No de pedido 2.642-169.0



Inaktiv

Manguera de alta presión, 10 m DN 8, 315 bar, prolongación

No de pedido 6.389-891.0



Manguera de alta presión longlife 400, 10 m, DN 8, prolongación

No de pedido 6.390-026.0



Inyector de detergente con alta presión

Inyector de detergente para alta presión (sin boquilla)

Dosificación de detergente a alta presión del 3-5 %

No de pedido 3.637-170.0



Inyector de detergente para alta y baja presión (sin boquillas)

Dosificación de detergentes. En alta y baja presión, separado del equipo.
Dosificación máx. del 15 %

No de pedido 3.637-001.0



Juego de boquillas para cabezal de pulverizado HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)

Boquilla 045 para funcionamiento con dos boquillas HKF 50

Boquillas para funcionamiento con dos boquillas

No de pedido 6.415-446.0



Boquilla 090 para funcionamiento con una boquilla HKF 50

Boquillas para funcionamiento con una boquilla

No de pedido 6.415-447.0



Cono para fijación en orificios

Cono para fijación en orificios

No de pedido 4.132-002.0



Doble empuñadura para una guía precisa del cabezal pulverizador

Doble empuñadura. Guía precisa del cabezal pulverizador

No de pedido 2.863-036.0



Tornillo de cierre, en caso de trabajar con un acoplamiento para cabezales de pulverización con una boquilla

Tornillo de cierre, en caso de trabajar con un acoplamiento para cabezales de pulverización con una boquilla

No de pedido 5.411-061.0



Juego de boquillas para juego de espuma Inno/Easy

Kit de boquillas 110 para Inno/Easy Set 1000-1300 l/h

Kit de boquillas 110 compuesto por boquillas de alto rendimiento de Kärcher y acoplamiento de boquilla. Para Inno/Easy Foam Set 1000-1300 l/h. Para lograr un óptimo rendimiento de los sistemas de espuma con el equipo correspondiente.

No de pedido 2.640-689.0




Kit acoplable para transporte por grúa

Kit de montaje para carga en grúa para HDS de gama media y superior

Permite la carga en una grúa sin esfuerzo.

No de pedido 2.642-424.0



Kit de boquillas específicas del para FR

Paquete de boquillas para la limpiadora de superficies

Kit de boquillas específico compuesto por boquillas de alto rendimiento y atornilladuras. Para lograr un óptimo rendimiento de las limpiadoras de superficies de Kärcher (de 1100 a 1300 l/h).

No de pedido 2.639-188.0



Kit de boquillas específicas para n° de pedido 3.637-170.0

Kit de boquillas específico para n.º de pedido 3.637-170.0, 1000-1200 l/h

Para HD/HDS 1000-1200 l/h. Consta de acoplamiento de boquilla, boquilla de alto rendimiento de alta presión y acoplamiento de rosca

No de pedido 4.769-048.0



Kit de montaje del control de llamas

Vigilancia de llamas ABS para HDS M/S

Un sensor luminoso controla la llama del quemador. Si la llama se apaga, se interrumpe la alimentación de combustible.

No de pedido 2.641-796.0



Kit de montaje del mando a distancia

Juego de montaje de control remoto HDS de gama M

Mando a distancia para los equipos HDS de las gamas media y superior con las funciones de encendido / apagado, agua caliente / fría y conexión / desconexión de la alimentación de detergente. Para montaje en pared.

No de pedido 2.642-157.0



Kit de montaje del mando a distancia por monedas

Juego de montaje de control remoto por monedas HDS de gama M

Monedero para equipar y adaptar posteriormente equipos HDS de las gamas media y superior para funcionamiento en autoservicio. Para montar en el equipo.

No de pedido 2.642-158.0



Kit de montaje para funcionamiento con dos lanzas

Kit de montaje para funcionamiento con doble lanza

Para usuarios que desean utilizar dos dispositivos de pulverizado con un aparato. El kit de montaje incluye una pieza de distribución en Y, un sistema de pulverizado (compuesto de manguera de alta presión, lanza y pistola) y dos boquillas de alto impacto especialmente adaptadas.

No de pedido 2.641-805.0



Lanza

Lanza de 250 mm, no giratoria

Acero inoxidable con acoplamiento de rosca manual, no giratorio. En combinación con una pistola con prolongación

No de pedido 4.760-667.0



Lanza angular

Lanza de lavabos y canalones

Con acoplamiento de boquilla. Forma especial para la limpieza de canalones y para una limpieza higiénica de lavabos. Acero inoxidable

No de pedido 4.760-073.0



Lanza de chorro doble

Doble lanza de 960 mm

Regulación continua de la presión de trabajo directamente en la empuñadura con caudal completo. Apto sobre todo para la agricultura (p. ej., para la limpieza de establos).

No de pedido 6.394-665.0



Lanza de espuma con bidón de detergente

Lanza de espuma con bidón de detergente

Lanza de espuma corta y manejable con recipiente de 1 litro de detergente directamente en la lanza. Estructura compacta, especialmente idónea, por ejemplo, para aplicar espuma en el lavado de vehículos. Acoplamiento giratorio M 22 x 1,5, dosificación continua del detergente mediante mando giratorio directamente en la lanza y ángulo de proyección ajustable.

No de pedido 6.394-668.0



Lanza de espuma con bidón de detergente

Recipiente de detergente de 1 litro para la lanza de espuma

Recipiente de detergente adicional de 1 litro para el cambio rápido del detergente (para la lanza de espuma 6.394-668).

No de pedido 6.414-954.0



Lanza de presión flexible

Lanza flexible de 1050 mm

Ajuste continuo de la inclinación del tubo pulverizador de 20° a 140°.

Especialmente adecuado para la limpieza de lugares de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados, techos y bajos de vehículos o cubreruedas.

No de pedido 6.394-654.0



Lanza para bajos

Lanza para bajos

Móvil; para una limpieza eficaz y cómoda de los bajos y guardabarros de los vehículos. Acero inoxidable. Sin boquilla de alta presión

No de pedido 4.760-245.0



Lanza reguladora de la presión del chorro

Lanza reguladora de la presión

Con manómetro integrado para una regulación continua de la presión directamente en el tubo pulverizador. Atornilladura de boquillas M 24 x 1,5. Agregación de detergente a baja presión.

No de pedido 4.760-362.0



Lanza reguladora de la presión

Con manómetro integrado para una regulación continua de la presión directamente en el tubo pulverizador. Atornilladura de boquillas M 24 x 1,5. Agregación de detergente a baja presión.

No de pedido 4.760-230.0



Lanza telescópica

Lanza telescópica

Extensible de forma continua de 1,8 a 5,4 m. Para la limpieza de zonas de difícil acceso (por ejemplo, techos y fachadas). Con pistola de alta presión integrada, conexión M 22 x 1,5, con acoplamiento giratorio. Acoplamiento para boquillas M 18 x 1,5.

No de pedido 6.394-690.0



No de pedido 6.373-987.0



Lanzas giratorias

Lanza de 1050 mm, giratoria, ergonómica

Tubo pulverizador, 1050 mm, giratorio, ergonómico

No de pedido 4.760-660.0



Lanza de 600 mm, giratoria, ergonómica

Tubo pulverizador de 600 mm, giratorio, ergonómico

No de pedido 4.760-664.0



Lanza de 850 mm, giratoria, ergonómica

Tubo pulverizador de 850 mm, giratorio, ergonómico

No de pedido 4.760-663.0



Lanza de 1550 mm, giratoria, ergonómica

Tubo pulverizador, 1550 mm, giratorio, ergonómico

No de pedido 4.760-661.0



Lanza de 2050 mm, giratoria, ergonómica

Tubo pulverizador, 2050 mm, giratorio, ergonómico

No de pedido 4.760-662.0



Lanzas pulverizadoras

Anti-vibration lance

No de pedido 6.415-951.0



Limpiador de canalones

Lanza para la limpieza de canalones

La lanza sirve para limpiar sistemas de desagüe de canalones. Gracias a la forma de la lanza y a la boquilla especial, la limpieza puede efectuarse sin necesidad de quitar la rejilla protectora.

No de pedido 2.642-305.0



Limpeza de bidones y recipientes

Limpiador de barricas BC 14/12

El BC 14/12 es un accesorio de pulverización para una limpieza interior económica de depósitos y bidones, especialmente de barriles de madera de roble, con una capacidad de entre 225 y 600 litros. En menos de 36 segundos, se completa un ciclo de limpieza, lo que significa que el sistema ha recorrido cada



Limpieza de bidones y recipientes

punto del recipiente con el chorro de agua. Tras la limpieza, el BC 14/12 puede aspirar automática y cómodamente el agua sucia. Gracias al transformador suministrado con el equipo, el BC 14/12 puede utilizarse en todo el mundo (110-240 V, 50-60 Hz). Los kits de boquillas incluidos permiten su uso con limpiadoras de alta presión con caudales de 600 a 1400 l/h. Los componentes eléctricos tienen una protección IP 55.

No de pedido 2.641-740.0

Longlife 400

No de pedido 6.391-351.0



Manguera de alta presión Longlife 400, 20 m, DN 8, conexión de pistola AVS

Manguera de alta presión de 20 m Longlife 400 (AN 8) con conexión AVS patentada en la pistola (alojamiento giratorio) y acoplamiento de rosca manual. Doble refuerzo de alambre de acero con máxima resistencia a la tracción.

No de pedido 6.390-208.0



Longlife 400 con acoplamiento en ambos lados

Manguera de alta presión, 1,5 m, DN 8, incl. elementos de conexión con acoplamientos de rosca en ambos extremos, M 22 x 1,5 con protección contra flexiones. Para acoplar enrolladores de mangueras con acoplamiento de rosca M 22 x 1,5.

No de pedido 6.390-178.0



Manguera de alta presión, 10 m, prolongación

Para ampliar el radio de acción con la limpiadora de alta presión. Acoplamiento a ambos lados M 22 x 1,5.

No de pedido 6.388-083.0



Manguera de alta presión Longlife 400, 20 m, DN 8, prolongación

con acoplamiento giratorio 2 x M22 x 1,5


No de pedido 6.390-027.0



Manguera de alta presión Longlife 400, 10 m, DN 8, prolongación

Para ampliar el radio de acción con la limpiadora de alta presión. Acoplamiento a ambos lados M 22 x 1,5.

No de pedido 6.391-354.0




Longlife 400 con acoplamiento en ambos lados

Manguera de alta presión Longlife 400, 15 m, DN 8, incl. acoplamiento giratorio

Con articulación giratoria, 2 x M 22 x 1,5

No de pedido 6.389-709.0



Manguera de alta presión Longlife 400, 30 m, DN 8, incluye acoplamiento giratorio

Con acoplamiento giratorio 2 x M 22 x 1,5

No de pedido 6.390-294.0



Longlife para sector alimentario con acoplamiento en ambos lados

Manguera de alta presión alimentaria, 400 bar, 10 m, DN 8, incl. acoplamiento giratorio

Manguera de alta presión Longlife para uso en el sector alimentario. Tapa exterior resistente a las grasas animales, material que no destiñe. Con acoplamiento giratorio 2 x M22 x 1,5

No de pedido 6.391-864.0



Manguera de alta presión sector alimentario 400 bares, 20 m, DN 8, incluye acoplamiento giratorio

Manguera de alta presión Longlife para uso en el sector alimentario. Tapa exterior resistente a las grasas animales, material que no destiñe. Con acoplamiento giratorio 2 x M22 x 1,5

No de pedido 6.391-887.0



Manguera de alimentación de agua

Manguera de alimentación de agua

AN 19 R1 in / R 3/4 in, hasta 85 °C, para servicio de aspiración con conductor de cobre para poner a tierra el equipo

No de pedido 4.440-207.0



Manguera de alimentación de agua

Diám. nom. 19 R1"/R1" hasta 85°C

No de pedido 4.440-270.0



Manguera Longlife para el sector alimentario

Manguera de alta presión para alimentos, 400 bar, 10 m, DN 8, conexión de pistola AVS

Manguera de alta presión Longlife para su uso en el sector alimentario. Tapa exterior resistente a las grasas animales, el material no mancha. Con conexión AVS patentada en la pistola (acoplamiento giratorio en la pistola)

No de pedido 6.391-885.0



Manguera de alta presión para alimentos, 400 bar, 20 m, DN 8, conexión de pistola AVS

Manguera de alta presión Longlife para su uso en el sector alimentario. Tapa exterior resistente a las grasas animales, el material no mancha. Con conexión AVS patentada en la pistola (acoplamiento giratorio en la pistola)

No de pedido 6.391-886.0



Mangueras especiales

Manguera de alta presión, 1,5 m, DN 8, incl. elementos de conexión, salida curvada

Manguera de conexión en calidad Longlife con 2 x M 22 x 1,5, con conexión en ángulo en un extremo.



No de pedido 6.388-886.0

Paquete de boquillas para dispositivo de proyección de chorro de abrasivo en húmedo

Paquete de boquillas para dispositivo de proyección en húmedo

Consta de boquilla de proyección en húmedo y tobera. Sólo para usar en combinación con el dispositivo de proyección en húmedo para 4.762-010.0 / -022.0.



No de pedido 2.637-906.0

Para el sector alimentario

Manguera de alta presión, 10 m, DN 8, conexión de pistola AVS, para alimentos, gris

Aplicación para el uso con alimentos, conexión AVS en la pistola, gris, AN 8 / 155 °C / 250 bar



No de pedido 6.390-704.0

Manguera de alta presión, 20 m, DN 8, conexión de pistola AVS, para alimentos, gris

Manguera de alta presión de 20 m (AN 8) con conexión de pistola AVS patentada (alojamiento giratorio). Exterior que no deja manchas para su uso en el sector alimentario. AN 8 / 155 °C / 250 bar.



No de pedido 6.390-705.0

Para sector alimentario con acoplamiento en ambos lados

Manguera de alta presión, 10 m, DN 8, sector alimentario, prolongación

Para el sector alimentario, acoplamientos en ambos extremos M 22 x 1,5 con protección contra flexiones o torsiones, diámetro nominal 8, con acoplamiento giratorio, para la industria alimentaria, hasta 155 °C



No de pedido 6.389-479.0

Manguera de alta presión, 20 m, diámetro nominal 8, sector alimentario, prolongación

Para el sector alimentario, acoplamientos en ambos extremos M 22 x 1,5 con protección contra flexiones o torsiones, diámetro nominal 8, con acoplamiento giratorio, para la industria alimentaria, hasta 155 °C



No de pedido 6.389-581.0

Pistola con sistema easy press y reducción de la fuerza de sujeción (patente de Kärcher)

Pistola de alta presión Easy Press con revestimiento suave de la empuñadura

Pistola de alta presión Easy Press para mangueras de alta presión, AN 6 / 8, con acoplamiento giratorio de 11 mm de diámetro



No de pedido 4.775-463.0

Pistolas

Pistola de alta presión de alta gama

No de pedido 4.775-823.0



Portaboquillas

Portaboquillas de bola

Para la conmutación directa, sin accionar mandos, de chorro concentrado a chorro plano, así como la aspiración de detergente a baja presión, girando una tuerca moleteada, sin acoplamiento de boquilla (se necesita la boquilla de alto rendimiento específica de Kärcher).



No de pedido 4.764-012.0

Protector de boquillas para boquilla de chorro de vapor

Protector de goma para boquillas

Para boquillas de chorro de vapor 4766-023 y 4766-024

No de pedido 5.394-059.0



Regulador Servopress

Regulador Servo Control

No de pedido 4.775-471.0



Sistema para aplicación de espuma Easy-Foam

Sistema para aplicación de espuma Easy Foam

Sistema de aplicación de espuma con alta presión para aparatos HD / HDS móviles y estacionarios, en tareas de limpieza y desinfección. Boquilla especial para aplicación de agente espumante para conexión a lanza de alta presión. Los kits de boquillas para diferentes clases de aparatos (véanse kits de boquillas) deben pedirse por separado.

No de pedido 2.640-693.0



Sistema para aplicación de espuma Inno Foam

Sistema para aplicación de espuma Inno Foam

Sistema de aplicación de espuma con alta presión, para usar con aparatos de alta presión HD / HDS móviles y estacionarios, en tareas de limpieza y desinfección. Lanza de chorro doble con boquilla especial para aplicación de agente espumante y conmutación a chorro de alta presión para aclarados, etc. Los kits de boquillas para diferentes clases de aparatos (véanse kits de boquillas) deben pedirse por separado.

No de pedido 2.640-692.0



Solarreinigung

Cepillo iSolar 400

No de pedido 6.368-457.0



Cepillo iSolar 800

No de pedido 6.368-455.0



Barra telescópica completo 7,2m

No de pedido 4.107-054.0



Barra telescópica completo 10m

No de pedido 4.107-053.0



Barra telescópica completo 10m CFK

No de pedido 4.107-055.0



Barra telescópica completo 14m

No de pedido 4.107-052.0



Manguera solar

No de pedido 6.392-978.0



Manguera solar

No de pedido 6.392-977.0



Manguera solar

No de pedido 6.392-976.0



Solarreinigung

Maleta chapa de acero

No de pedido 6.988-152.0



Soporte distanciador (incluye acoplamiento de rosca para boquilla)

Distanciador (incl. rosca de boquillas)

Garantiza una distancia de seguridad al realizar trabajos de limpieza en neumáticos y carrocerías. Evita posibles daños a las superficies delicadas. Se monta directamente sobre el tubo pulverizador.



No de pedido 5.394-294.0

Tambor portamangueras de enrollado automático

Enrollador de mangueras, automático, 20 m, pintado

Enrollador de mangueras, automático, 20 m, consola de acero pintado, tambor de plástico



No de pedido 2.639-919.0

Portador giratorio

Portador giratorio para fijar el enrollador de mangueras automático a la pared. Para obtener un radio de acción máximo y flexibilidad con la manguera de alta presión. Giratorio 120°. De acero galvanizado.



No de pedido 2.639-931.0

Enrollador de mangueras, automático, 20 m, acero inoxidable

Enrollador de mangueras automático con portador giratorio (acero inoxidable)

No de pedido 6.391-421.0



No de pedido 2.642-957.0



No de pedido 2.643-040.0



Tambor portamangueras de enrollado automático

Juego de montaje enrollador de mangueras

No de pedido 6.392-975.0



Juego de montaje enrollador de mangueras

No de pedido 6.392-965.0



Enrollador de mangueras automático ABS de acero inoxidable

Enrollador de mangueras automático de alta calidad, de acero inoxidable. Especialmente adecuado para su uso en el sector alimentario. El tipo de material y el método de procesamiento proporcionan resistencia a la corrosión y accionamiento de resorte encapsulado herméticamente. Acoplamiento para mangueras de alta presión con inyector.



No de pedido 2.641-866.0

Soporte mural giratorio ABS de acero inoxidable

Soporte mural giratorio de acero inoxidable (para 2.641-866), que ofrece la máxima flexibilidad y comodidad durante el manejo de la manguera de alta presión.



No de pedido 2.641-867.0

Tubo

Manguito de gas de escape

Con ruptor de aspiración para acoplamiento de tubo de escape.

No de pedido 4.656-079.0



Venturí de boquilla para nº de pedido 3.637-001.0

Acoplamiento de boquilla para n.º de pedido 3.637-001.0, alta presión para equipos desde 1100 l/h

Alta presión para aparatos hasta 1.100 l/h

No de pedido 4.769-002.0



Venturí de boquilla para nº de pedido 3.637-001.0

Acoplamiento de boquilla para n.º de pedido 3.637-001.0, baja presión para equipos desde 1100 l/h

Baja presión para aparatos hasta 1.100 l/h

No de pedido 4.769-006.0

